

SYSTÈMES DE VERROUILLAGE
VENTOUSES MAGNÉTIQUES INCENDIE



It's already tomorrow . C'est déjà demain

Ventouses incendie rondes 50 kg - PEMi424M - PEMi448M - PEMi524 - PEMi548.

Ces ventouses magnétiques sont spécialement étudiées pour maintenir les portes coupe-feu ouvertes, et les libérer en cas d'incendie. Suivant les modèles, elle fonctionnent à rupture ou à émission de courant et répondent à la norme NF pour ce type d'équipement. Elles sont équipées d'un bouton de dé-condamnation et de deux supports de contre-plaque, fixes et articulés, afin de s'adapter aux différents types de montages.

| Type | Force kg | Tension VDC | Courant mA | Rupture ou Émission | Bouton de déverrouillage | Dimensions L x h x p (mm) | Accessoires |
|------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| PEMi524 | 50 | 24 | 80 | R | Oui | 70 x 90 x 45 | AMi5, AMi5R |
| PEMi548 | 50 | 48 | 40 | R | Oui | 70 x 90 x 45 | AMi5, AMi5R |
| PEMi424M | 40 | 24 | 70 | É | Oui | 70 x 85 x 49 | AMi5, AMi5R |
| PEMi448 M | 40 | 48 | 35 | É | Oui | 70 x 85 x 49 | AMi5, AMi5R |



PEMi524 - PEMi548

Ventouses incendie anti-vandale 50 kg – PEMi5AV24 - PEMi5AV48.

Ces ventouses magnétiques sont en coffret anti-vandale en fonte d'aluminium peinte. Tout comme le modèle précédent, Ces ventouses magnétiques fonctionnent à rupture de courant uniquement et sont spécialement étudiées pour maintenir les portes coupe-feu ouvertes. Elles répondent à la norme NF pour ce type d'équipement. Elles sont équipées d'un bouton de dé-condamnation et de deux supports de contre-plaque, fixes et articulés, afin de s'adapter aux différents types de montages.

| Type | Force kg | Tension VDC | Courant mA | Rupture ou Émission | Bouton de déverrouillage | Dimensions L x h x p (mm) | Accessoires |
|------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| PEMi5AV24 | 50 | 24 | 80 | R | Oui | 86 x 86 x 38 | AMi5, AMi5R, AMEi5 |
| PEMi5AV48 | 50 | 48 | 40 | R | Oui | 86 x 86 x 38 | AMi5, AMi5R, AMEi5 |



PEMi5AV



PEMi5AV + AMEi5

Ventouses incendie montage au sol 50 kg – PEMiP524 - PEMiP548.

Ces ventouses magnétiques pour le montage au sol sont très robustes car réalisées en fonte d'aluminium peinte. Tout comme le modèle précédent, ces ventouses magnétiques fonctionnent à rupture de courant, sont spécialement étudiées pour maintenir les portes coupe-feu ouvertes. Elles répondent à la norme NF pour ce type d'équipement. Elles sont équipées d'un bouton de dé-condamnation et de deux supports de contre-plaque, fixes et articulés, afin de s'adapter aux différents types de montages.

| Type | Force kg | Tension VDC | Courant mA | Rupture ou Émission | Bouton de déverrouillage | Dimensions L x h x p (mm) | Accessoires |
|-----------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| PEMiP524 | 50 | 24 | 80 | R | Oui | 105 x 113,5 x 71,5 | Aucun |
| PEMiP548 | 50 | 48 | 40 | R | Oui | 105 x 113,5 x 71,5 | Aucun |



Contre-plaques fixes et articulées
fournies en standard avec tous ces modèles.



PEMiP5



AMi5 - AMi5R (réglable)